Systemy energooszczędne w stolarce PVC

Najlepszy wybór dla domów energooszczędnych !

GRAN cava

Futurystyczny kształt i jego doskonałe właściwości ciepłochronne spełniają wysokie wymagania.

wartość U_w dla okna na poziomie poniżej 1,0 W/(m^2K)* z pakietem 3-szybowym o wartości U=0,7 W/(m^2K)

* U_w dla okna jednoskrzydłowego 1200x1200mm z pakietem U=0,7 W/(m^2K)



⇒ 5-cio komorowy profil o głębokości skrzydła 82 mm,
⇒ stalowe wzmocnienia,
⇒ pakiet 3-szybowy o niskim współczynniku przenikania ciepła U=0,7 W/m^2K,
⇒ optymalna szerokość dzięki 3 płaszczyznom uszczelnień,
⇒ jasnoszare uszczelki

GRAN top

wartość U_w na poziomie poniżej 0,9 W/(m^2K)* w zależności od kombinacji profili oraz rodzaju przeszklenia

* U_w dla okna jednoskrzydłowego 1200x1200mm z pakietem U=0,5 W/(m^2K)



⇒ 7-mio komorowy profil o głębokości skrzydła 90 mm,
⇒ stalowe wzmocnienia,
⇒ pakiet 3-szybowy o niskim współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m^{2}K,
⇒ optymalna szerokość dzięki 3 płaszczyznom uszczelnień,
⇒ jasnoszare uszczelki

GRAN top+

wartość U_w na poziomie poniżej 0,8 W/(m^{2}K)* w zależności od kombinacji profili oraz rodzaju przeszklenia

* U_w dla okna jednoskrzydłowego 1200x1200mm z pakietem U=0,5 W/(m^{2}K)



⇒ 7-mio komorowy profil o głębokości skrzydła 90 mm,
⇒ **brak wzmocnień stalowych - nowa technologia profile PVC łączone z aluminium**
⇒ pakiet 3-szybowy o niskim współczynniku przenikania ciepła U=0,5 W/m^{2}K,
⇒ optymalna szerokość dzięki 3 płaszczyznom uszczelnień,
⇒ jasnoszare uszczelki